



**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
 - Naziv proizvoda: **Paladon 65 liquid**
 - 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
 - Uporaba tvari/pripravaka proizvodnja zubnih nadomjestaka
 - 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
 - Proizvođač/uvoznik/distributer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522
 - Daljnje informacije se mogu nabaviti: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
 - 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Centar za kontrolu otrovanja
(+385) 01 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
 - Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008
 - Zap. tek. 2 H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
Nadraž. koža 2. H315 Nadražuje kožu.
Derm. senz. 1 H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
TCOJ 3. H335 Može nadražiti dišni sustav.
- 2.2 Elementi označivanja
 - Oznajivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.
 - Piktogrami opasnosti



GHS02 GHS07

- Oznaka opasnosti Opasnost
- Oznake koje označavaju opasnost:
metil-metakrilat
1,4-butandioldimetakrilat
- Oznake upozorenja
H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
- Oznake obavijesti
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280 Nosit zaštitne rukavice/zaštitno odijelje/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu sluha.
P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoći lječnika.
- 2.3 Ostale opasnosti -
 - Rezultati PBT- i vPvB procjena
 - PBT: Ne primjenjuje se.

(Nastavak na strani 2)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

- vPvB: Ne primjenjuje se.

(Nastavak sa strane 1)

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

· 3.2 Smjese

- Opis: Smjesa: koja se sastoji od sljedećih navedenih materijala.

· Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1	metil-metakrilat Zap. tek. 2, H225 Nadraž. koža 2., H315; Derm. senz. 1, H317; TCOJ 3., H335	>90%
CAS: 2082-81-7 EINECS: 218-218-1	1,4-butandioldimetakrilat Derm. senz. 1B, H317	≥1-≤5%
CAS: 99-85-4 EINECS: 202-794-6	p-menta-1,4-dien Zap. tek. 3, H226 Repr. 2, H361 Kron. toks. vod. okol. 2., H411	<0,25%

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

· 4.1 Opis mjera prve pomoći

- Nakon udisanja: Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti lječničku pomoć.
- Nakon dodira s kožom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s očima: Isprati otvorene oči nekoliko minuta tekućom vodom.
- Nakon gutanja:
Isprati usta i pitи puno vode.
U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s lječnikom.

· 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· 4.3 Navod o potrebi za hitnom lječničkom pomoći i posebnom obradom

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

· 5.1 Sredstva za gašenje

- Prikladna: CO₂, pjesak, prah za gašenje. Ne koristiti vodu.
- Ne smiju se upotrebljavati: Voda

· 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Može stvoriti eksplozivnu smjesu plina i zraka.

Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.

· 5.3 Savjeti za gasitelje požara

- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mјere.

- Dodatne informacije -

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

· 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati podalje.

· 6.2 Mjere zaštite okoliša Sprječiti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrumе.

· 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pjesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevinu).

(Nastavak na strani 3)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

Ne isprati vodom ili vodnastim sredstvima za čišćenje.
U prikladnim spremnicima otpremiti na ponovno dobijanje ili odlaganje.

(Nastavak sa strane 2)

- **6.4 Uputa na druge odjeljke**
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

- **7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**
Spremnici moraju biti dobro zatvoreni.
Voditi brigu o dobrom provjetranju prostorija u podnom području (pare su teže od zraka).
 - **Upute za zaštitu od požara i eksplozije:**
Izvore paljenja držati podalje - ne pušiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.
- **7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
 - **Skladištenje:**
 - Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Skladištitи na hladnom mjestu.
 - **Upute za zajedničko skladištenje:** Nepotrebno.
 - **Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:**
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladištitи na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bačvama.
- **7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**· 8.1 Nadzorni parametri****· Nadzor izloženosti na radnom mjestu:****80-62-6 metil-metakrilat**

GVI (HR)	Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm Dugotrajna vrijednost: 50 ppm koža, alergen koža	
IOELV (EU)	Kratkotrajna vrijednost: 100 ppm Dugotrajna vrijednost: 50 ppm	

· DNEL vrijednosti**80-62-6 metil-metakrilat**

Oralno	opća populacija, dugoročna, sustavna	radnik industrijski, dugoročni, sustavni	8,2 mg/Kg (nije definirano)
Dermalno			13,67 mg/Kg/d (nije definirano)
Inhalativno	opća populacija, dugoročna, sustavna	radnik industrijski, akutni, lokalni	8,2 mg/Kg/d (nije definirano)
	radnik industrijski, dugoročni, sustavni	radnik industrijski, dugoročni, lokalni	416 mg/m ³ (nije definirano)
	opća populacija, akutna, lokalna	opća populacija, akutna, lokalna	348,4 mg/m ³ (nije definirano)
	opća populacija, dugoročna, sustavna	opća populacija, dugoročna, sustavna	208 mg/m ³ (nije definirano)
			208 mg/m ³ (nije definirano)
			74,3 mg/m ³ (nije definirano)

2082-81-7 1,4-butandioldimetakrilat

Oralno	opća populacija, dugoročna, sustavna	radnik industrijski, dugoročni, sustavni	2,5 mg/Kg (nije definirano)
Dermalno			4,2 mg/Kg/d (nije definirano)

(Nastavak na strani 4)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 3)

Inhalativno	opća populacija, dugoročna, sustavna radnik profesionalan, dugoročan, sustavan opća populacija, dugoročna, sustavna	2,5 mg/Kg/d (nije definirano) 14,5 mg/m ³ (nije definirano) 4,3 mg/m ³ (nije definirano)
· PNEC vrijednosti		
80-62-6 metil-metakrilat		
slatkovodni morske vode	0,94 mg/l (nije definirano) 0,094 mg/l (nije definirano)	
postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda	10 mg/l (nije definirano)	
sediment, suha težina, slatka voda	10,2 mg/Kg (nije definirano)	
sediment, suha težina, morska voda	0,102 mg/Kg (nije definirano)	
tlo, suha težina	1,48 mg/Kg (nije definirano)	
2082-81-7 1,4-butandioldimetakrilat		
slatkovodni morske vode	0,043 mg/l (nije definirano) 0,004 mg/l (nije definirano)	
postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda	2 mg/l (nije definirano)	
sediment, suha težina, slatka voda	3,12 mg/Kg (nije definirano)	
sediment, suha težina, morska voda	0,312 mg/Kg (nije definirano)	
tlo, suha težina	0,573 mg/Kg (nije definirano)	

· **Dodatane informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

8.2 Nadzor nad izloženošću

· **Prikladan tehnički nadzor** Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

· **Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**

· **Opće zaštitne i higijenske mjere:**

Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme.

Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Izbegavati dodir s očima i kožom.

· **Zaštitu dišnog sustava**

Prilikom kratkotrajnog ili nezнатног opterećenja koristiti uređaj za disanje s filtrom; u slučaju intenzivnog, odnosno dužeg izlaganja koristiti uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan od okолнog zraka.

· **Zaštitu ruku:**

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.

Gumene rukavice

Rukavice / postojane na otapala

Prije svake uporabe provjeriti jesu li zaštitne rukavice neoštećene.
preporučeno

· **Materijal za rukavice**

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

· **Vrijeme prodiranja materijala za rukavice**

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

· **U slučaju trajnog kontakta od najviše 15 minuta prikladne su rukavice od sljedećih materijala:**

Butil-kaučuk

(Nastavak na strani 5)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 4)

- **Nitrilni kaučuk**
- **Zaštitu očiju/lica** Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu
- **Zaštita tijela:** Lagano zaštitno odijelo

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

· Opće informacije	
· Agregatno stanje	tekuć
· Boja:	Bezbojan
· Miris:	Poput estera
· Prag mirisa:	Nije određeno.
· Talište/ledište:	-48 °C
· Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja	101 °C
· Zapaljivost	Nije primjenjiv.
· Donja i gornja granica eksplozivnosti	
Donja:	2,1 Vol %
Gornja:	12,5 Vol %
· Plamište:	10 °C (80-62-6 metil-metakrilat)
· Temperatura paljenja:	430 °C
· Temperatura raspadanja	Nije određeno.
· Temperatura raspada:	
· pH	Smjesa je netopiva (u vodi).
· Viskoznost:	
· Kinematicka viskoznost	Nije određeno.
· dinamička kod 20 °C:	1 mPas
· Topljivost	
· vodom:	Ne može se miješati, odnosno može se miješati vrlo malo.
· Koefficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)	Nije određeno.
· Tlok pare kod 20 °C:	47 hPa
· Gustoća i/ili relativna gustoća	
· Gustoća kod 20 °C:	0,940 g/cm³
· Relativna gustoća	Nije određeno.
· Gustoća pare	Nije određeno.

9.2 Ostale informacije

· Izgled:	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
· Oblik:	tekuć
· Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš	
· Temperatura samozapaljenja:	Proizvod nije samozapaljiv.
· Eksplozivna svojstva:	Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda, međutim moguće je nastajanje smjesa para / zraka, koje mogu eksplodirati.
· Koncentracija otapala:	
organska otapala:	96,9 %
· Promjena stanja	
· Brzina isparavanja	Nije određeno.
· Informacije o razredima fizikalne opasnosti	
· Eksplozivi	poništava
· Zapaljivi plinovi	poništava

(Nastavak na strani 6)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 5)

· Aerosoli	poništava
· Oksidirajući plinovi	poništava
· Plinovi pod tlakom	poništava
· Zapaljive tekućine	Lako zapaljiva tekućina i para.
· Zapaljive krute tvari	poništava
· Samoreagirajuće tvari i smjese	poništava
· Piroforne tekućine	poništava
· Piroforne krute tvari	poništava
· Samozagrijavajuće tvari i smjese	poništava
· Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove	poništava
· Oksidirajuće tekućine	poništava
· Oksidirajuće krute tvari	poništava
· Organksi peroksidi	poništava
· Tvari ili smjese nagrizajuće za metale	poništava
· Desenzitirani eksplozivi	poništava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
 - **Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:**
Ne rastvara se prilikom predviđenog skladištenja i rukovanja.
 - **10.3 Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
 - **10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
 - **10.5 Inkompatibilni materijali** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
 - **10.6 Opasni proizvodi raspadanja** Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.
- **Daljnji podaci:**
Ukoliko se prilikom uporabe pridržavate propisane koncentracije, ne postoji opasnost da nastanu stabilne emulzije.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

- **11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

Akutna toksičnost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:**80-62-6 metil-metakrilat**

Oralno	LD50	~7.900 mg/kg (savjet)
Dermalno	LD50	>5.000 mg/kg (zamorac) (OECD 402)
Inhalativno	LC50/4 h	29,8 mg/l (savjet)

2082-81-7 1,4-butandioldimetakrilat

Oralno	LD50	10.066 mg/kg (savjet) (OECD 401)
--------	------	----------------------------------

99-85-4 p-menta-1,4-dien

Oralno	LD50	>2.000 mg/kg (savjet) (OECD 423)
Dermalno	LD50	>2.000 mg/kg (savjet) (OECD 402)

· Nagrizanje/nadraživanje kože

Nadražuje kožu.

· Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

(Nastavak na strani 7)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 6)

- **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- **Mutageni učinak na zametne stanice**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Karcinogenost**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Reproducitivna toksičnost**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **STOT – jednokratno izlaganje**
Može nadražiti dišni sustav.
- **STOT – ponavljano izlaganje**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Opasnost od aspiracije**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

- **Svojstva endokrine disruptrice**

Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: Ekološke informacije**12.1 Toksičnost**

- **Akvatična toksičnost:**

80-62-6 metil-metakrilat

EC50/21d	49 mg/L (dafnije) (OECD 211)
EC50/48h	69 mg/l (dafnije) (EPA OTS 797.1300)
NOEC / 21d	37 mg/l (dafnije) (OECD 211)
ErC50 / 72 h	>110 mg/l (alge) (OECD 201)
NOEC / 72h	110 mg/l (alge) (OECD 201)
NOEC / 48h	48 mg/l (dafnije) (EPA OTS 797.1300)
EbC50 / 72h	>110 mg/l (alge) (OECD 201)
NOEC/ 35d	9,4 mg/L (riba) (OECD 210)
LC50/ 35d	33,7 mg/L (riba) (OECD 210)

2082-81-7 1,4-butandioldimetakrilat

EC50/21d	14,1 mg/L (dafnije) (OECD 211)
EC50/48h	32,5 mg/l (riba)
NOEC / 21d	5,09 mg/l (dafnije) (OECD 211)
ErC50 / 72 h	9,79 mg/l (alge) (OECD 201)
NOEC / 72h	2,11 mg/l (alge) (OECD 201)
NOEC / 48h	25 mg/l (riba)
ErC10/72h	4,35 mg/L (alge) (OECD 201)

99-85-4 p-menta-1,4-dien

EC50/72h	>10,82 mg/l (alge) (OECD 201)
EC50/48h	10,189 mg/l (dafnije) (OECD 202)
LC50/96h	2,792 mg/l (riba) (OECD 203)

12.2 Postojanost i razgradivost**80-62-6 metil-metakrilat**

biorazgradnja	94 % /14d (nije definirano) (OECD 301C)
---------------	---

(Nastavak na strani 8)

HR

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 7)

2082-81-7 1,4-butandioldimetakrilat

biorazgradnja 84 % /28d (nije definirano) (OECD 310)

99-85-4 p-menta-1,4-dien

biorazgradnja 27 % /28d (nije definirano) (OECD 301F; ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)

- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

- PBT: Nije primjenjiv.

- vPvB: Nije primjenjiv.

- 12.6 Svojstva endokrine disruptcije

Za informacije o svojstvima uništavanja endokrinog sustava vidjeti odjeljak 11.

- 12.7 Ostali štetni učinci

- Daljnje ekološke upute:

- Opće upute:

Ne dopustiti da nerazrijeđen, odn. u većim količinama dopije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada

- Preporuka:

Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju.

Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

- Evropski katalog otpada

18 01 06*	kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju
-----------	---

- Onečišćena ambalaža:

- Preporuka:

Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

Nekontaminirana ambalaža se može reciklirati.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

- ADR, IMDG, IATA

UN1247

- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

- ADR

1247 METILMETAKRILAT MONOMER,

STABILIZIRANI otopina

METHYL METHACRYLATE MONOMER,

STABILIZED solution

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

- ADR



- klasa

3 (F1) zapaljive tekućine

(Nastavak na strani 9)

HR



**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 8)

Popis opasnosti		3
· IMDG, IATA		
 3		
· Class		3 zapaljive tekućine
· Label		3
· 14.4 Skupina pakiranja		
· ADR, IMDG, IATA		II
· 14.5 Opasnosti za okoliš		
· Zagadživač mora:		Ne
· 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika		Upozorenje: zapaljive tekućine
· Oznaka opasnosti (Kemler-broj):		339
· EMS-broj:		F-E,S-D
· Stowage Category		B
· Stowage Code		SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a		Nije primjenjiv.
· Transport/daljnji podaci:		-
· ADR		
· Ograničene količine		1L
· Izuzete količine (EQ)		Oznaka: E2 Najveća neto količina po unutrašnjem pakovanju: 30 ml Najveća neto količina po vanjskom pakovanju: 500 ml
· Prijevozna kategorija		2
· Tunelska restriktivska oznaka		D/E
· IMDG		
· Limited quantities (LQ)		1L
· Excepted quantities (EQ)		Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Regulacija modela":		UN 1247 METILMETAKRILAT MONOMER, STABILIZIRANI OTOPINA, 3, II

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih tvari – PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu
- Seveso kategorije P5c ZAPALJIVE TEKUĆINE
- Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva niže razine 5.000 t

(Nastavak na strani 10)

HR



**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 02.08.2022

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 02.08.2022

Naziv proizvoda: Paladin 65 liquid

(Nastavak sa strane 9)

- Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva više razine 50.000 t
- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ograničenja: 3

- Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi - Prilog II.

Nijedan sastojak nije na popisu

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

· **Značenje oznakaupozorenja:**

H225 Lako zapaljiva tekućina i para.

H226 Zapaljiva tekućina i para.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H335 Može nadražiti dišni sustav.

H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

H411 Otvorno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

- **Datum prethodne verzije:** 07.12.2021

- **Broj prethodne verzije:** 3

· **Skraćenice i kratice:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Zap. tek. 2: Zapaljive tekućine – 2. kategorija

Zap. tek. 3: Zapaljive tekućine – 3. kategorija

Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Derm. senz. 1B: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1B. kategorija

Repr. 2: Reproduktivna toksičnost – 2. kategorija

TCOJ 3.: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 2.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 2. kategorija

- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju

HR